

Bauabfälle richtig sortieren

Bei Neubau- Umbau- Renovierungs- und Abbrucharbeiten fallen die unterschiedlichsten Bauabfälle an. Abfälle können nur dann umweltfreundlich und kostengünstig verwertet oder entsorgt werden, wenn sie **sortenrein** gesammelt werden. Am einfachsten geschieht dies bereits während der Baumaßnahme an der Anfallstelle der Abfallstoffe. Als kleine Hilfe soll diese Anleitung dienen.

Bauschutt

✓ erlaubt	✗ Achtung Befinden sich im Bauschutt Störstoffe erfolgt eine Erhöhung des Entsorgungspreises gestaffelt je nach Art der Verschmutzung und des Verschmutzungsgrades!!!
Jede Abfallart ein Container oder eine separate Anlieferung <ul style="list-style-type: none"> • Beton rein bis Kantenlänge 1 m • Beton mit mehr als 10 % Feinanteil • Ziegel rein • Fliesen • Gemische aus Beton/Ziegel/Fliesen/Keramik 	Störstoffe können sein: <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• Ytong <li style="width: 50%;">• Holz <li style="width: 50%;">• Gips <li style="width: 50%;">• Folien <li style="width: 50%;">• Putz <li style="width: 50%;">• Kartonagen <li style="width: 50%;">• Gas- und Porenbeton <li style="width: 50%;">• Tapeten <li style="width: 50%;">• Bimssteine <li style="width: 50%;">• Kunststoff <li style="width: 50%;">• Aushub <li style="width: 50%;">• Elektromaterial <li style="width: 50%;">• Estrich mit Anhaftung <li style="width: 50%;">• Metalle / Eisen <li style="width: 50%;">• Ziegel mit Wärmedämmung <li style="width: 50%;">• usw.

Bau- und Abbruchabfälle

✓ erlaubt	✗ zu beachten
Jede Abfallart muss trennt werden	
Heraklith	separate Anlieferung
Rigips	separate Anlieferung
Glas- und Glasbausteine	separate Anlieferung
Glas- / bzw. Steinwolle	in Sack nach TRGS 521

Aushub/Oberboden

<p>✓ erlaubt mit Verantwortlichen Erklärung (VE-Erklärung)</p>	<p>✗ Achtung Befinden sich im Aushub/Oberboden Störstoffe erfolgt eine Erhöhung des Entsorgungspreises!!!</p>
<p>Vor Annahme muss das Formblatt VE-Erklärung Bodenaushub oder VE-Erklärung Bodenaushub mit Bauschutt ausgefüllt werden (siehe Homepage)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushub rein • Aushub bis 5 % Störstoffe • Aushub ab 5 % Störstoffe • Oberboden rein • Oberboden bis 5 % Störstoffe • Oberboden ab 5 % Störstoffe 	<p>Störstoffe können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beton/Ziegel/Fliesen/Keramik/Mörtel/Putz • Pflanzenreste/Wurzeln • Vermischung von Oberboden mit Aushub • usw.

Keine Annahme

<p>✗ Achtung Folgende Stoffe nehmen wir nicht an:</p>
<p>Gefährlich Stoffe können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eternit • Asbesthaltige Baustoffe • Schamottesteine und Speichersteine aus Nachtspeicheröfen • Teerhaltige Gussasphalte und Bitumengemische • Lacke, Farben, Öle • Batterie • Benzin oder Ölkanister

Für Materialien die nicht in der Liste aufgeführt sind, stehen wir gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Stand Januar 2019